

# AUTOMATIC NOZZLES

## 自动调整水枪

普尔泰克自动调整水枪，是一种于水压变动时可以自动调整成有效压力的设计，当水压下降时可以尽量维持有效射程的专业水枪。可以调整出水为直线水柱或是宽大水花同时水量维持不变，我们提供1"(25mm)，1.5" (38mm)，2.5" (65mm)三种接口，此种水枪亦可结合普尔泰克泡沫喷筒使用，此种水枪也供应球阀开关或闸阀式开关，所有普尔泰克自动调整水枪均符合NFPA标准

### 特点:

- 大范围的流量设定
- 重量特轻且坚固
- 严格精实的设计，高质量的用料，结实的结构可以减少保养维修的工作
- 符合NFPA 1964版规定



闸阀式开关,  
型号  
321, 322, 323, 324

球阀式开关,  
型号  
310, 311, 312, 314



# AUTOMATIC NOZZLES

## 自动调整水枪

### 1" and 1-1/2" 球阀开关自动调整水枪

#### 310 1" 自动调整水枪

- 10-75 加仑/分钟 (40-285 公升/分钟)
- 球阀开关
- 不锈钢活动旋转齿
- 可配用泡沫喷筒型号 212



Style 310

#### 311 1-1/2" 自动调整水枪

- 60-125 加仑/分钟 (230-475 公升/分钟)
- 球阀开关
- 不锈钢活动旋转齿
- 可配用泡沫喷筒型号 212



Style 311

### 1-1/2" 球阀开关自动调整水枪

#### 312 1-1/2" 自动调整水枪

- 60-200 加仑/分钟 (230-750 公升/分钟)
- 球阀开关
- 不锈钢活动旋转齿
- 可配用泡沫喷筒型号 214



Style 312

### 2-1/2" 球阀开关自动调整水枪

- 75-325 加仑/分钟 (280-1230 公升/分钟)
- 球阀开关
- 不锈钢活动旋转齿
- 可配用泡沫喷筒型号 217



Style 314

#### 314 2-1/2" 自动调整水枪

#### 314-TP 2-1/2" 自动调整水枪



Style 314-TP

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
310	1" (25mm)	9.1" (229mm)	3.7 (1.7kg)	10-75	40-285
311	1-1/2" (38mm)	9.2" (234mm)	3.7 (1.7kg)	60-125	230-475
312	1-1/2" (38mm)	10.6" (269mm)	5.6 (2.5kg)	60-200	230-750
314	2-1/2" (65mm)	12.2" (309mm)	8.0 (3.6kg)	75-325	280-1230
314-TP	2-1/2" (65mm)	17.1" (435mm)	9.9 (4.5kg)	75-325	280-1230

# AUTOMATIC NOZZLES

## 自动调整水枪

### 1" and 1-1/2" 闸阀式开关自动调整水枪

- 10-125 加仑/分钟 (40-475 公升/分钟)
- 闸阀式开关
- 固定式水花齿
- 可配用泡沫喷筒型号 216



Style 321

321 1" 自动调整水枪

322 1-1/2" 自动调整水枪

322-SP 1-1/2" 自动调整水枪

- 水花角度可锁定于 40° 也可重新设定于 110°



Style 322



Style 322-SP



水花角度可锁定于 40°  
也可重新设定于 110°



型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
321	1" (25mm)	8.6" (220mm)	3.1 (1.4kg)	10-125	40-475
322	1-1/2" (38mm)	9.0" (230mm)	3.2 (1.4kg)	10-125	40-475
322-SP	1-1/2" (38mm)	9.0" (230mm)	3.2 (1.4kg)	10-125	40-475

# AUTOMATIC NOZZLES

## 自动调整水枪

### 1-1/2" 闸阀式开关自动调整水枪

- 70-200 加仑/分钟 (265-750 公升/分钟)
- 闸阀式开关
- 固定式水花齿
- 可配用泡沫喷筒型号 218

Style 323



Style 323-DP



### 323 1-1/2" 自动调整水枪

### 323-DP 1-1/2" 可调高压或低压自动调整水枪

- 旋转档板调整两种工作压力, 选择高压或低压
- 可以自动调整有效压力 75 psi and 100 psi
- 压下并旋转档板可轻松调整两种工作压力
- 高水压可提供有力的攻击能力
- 低壓操作可以减少间歇性放水的後座力道
- 符合所有NFPA的规定

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
323	1-1/2" (38mm)	11" (280mm)	5.1 (2.3kg)	70-200	265-750
323-DP	1-1/2" (38mm)	11" (280mm)	5.1 (2.3kg)	70-200	265-750

### 2-1/2" 闸阀式开关自动调整水枪

- 50-350 加仑/分钟 (190-1325 公升/分钟)
- 闸阀式开关
- 固定式水花齿
- 可配用泡沫喷筒型号 219



Style 324

### 324 2-1/2" 自动调整水枪

### 324-TP 2-1/2" 自动调整水枪附水平双握把



Style 324-TP



型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
324	2-1/2" (65mm)	12.6" (320mm)	7.5 (3.4kg)	50-350	190-1325
324-TP	2-1/2" (65mm)	15" (381mm)	10.6 (4.8kg)	50-350	190-1325

# CONSTANT GALLONAGE NOZZLES

## 固定流量水枪

普尔泰克固定流量水枪可以稳定有效的供应固定的水量不论是直线水柱或是宽水花, 这种水枪可以订购选用多种水压及流量, 是一支在艰难的环境中值得信赖且轻易使用的水枪, 我们提供1"(25mm), 1.5" (38mm), 2.5" (65mm)三种接口, 此水枪有轻量铝合金经硬阳极处理表面或是抗腐蚀铜材质, 此种水枪亦可结合普尔泰克泡沫喷筒使用, 所有普尔泰克固定流量水枪均符合NFPA标准

### 特点:

- 稳定不变的单一流量
- 超宽大的水花屏幕给消防员最大的保护
- 于低水压50 psi(3.5 bar)时仍有极佳的表现
- 标准品操作压力为100 psi(7 bar), 亦可选购8 5psi(6 bar) 或 75 psi(5 bar)
- 严格精实的设计, 高质量的用料, 结实的结构可以减少保养维修的工作
- 操作水压及配合的流量需于订购时提出要求



# CONSTANT GALLONAGE NOZZLES

## 固定流量水枪

### 1" 371- 系列固定流量水枪

#### 371 1" 固定流量水枪

- 13, 25, 40 or 60 加仑/分钟 (50, 100, 150 or 230 公升/分钟)
- 100 psi (7 bar) 标准, 85 psi (6 bar) 订购
- 可配用泡沫喷筒型号 210



Style 371



型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
371	1" (25mm)	7.1" (180mm)	2.1 (0.9kg)	13, 25, 40 or 60	50, 100, 150 or 230

### 1-1/2" 372- 系列固定流量水枪

- 60, 95 or 125 加仑/分钟 (230, 360 or 475 公升/分钟)
- 操作压力 100 psi (7 bar)
- 可配用泡沫喷筒型号 212

#### 372 1-1/2" 固定流量水枪

#### 372-TO 1-1/2" 固定流量水枪喷嘴

#### 372-BA 1-1/2" 固定流量可拆解水枪

- 结合372-TO喷嘴以及101型水阀

#### 372-BC 1-1/2" 固定流量水枪

- 工业用水枪
- 抗腐蚀铜材质



Style 372



Style 372-BC



型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
372	1-1/2" (38mm)	8.5" (216mm)	3.6 (1.6kg)	60, 95 or 125	230, 360 or 475
372-TO	1-1/2" (38mm)	5.9" (150mm)	1.9 (0.8kg)	60, 95 or 125	230, 360 or 475
372-BA	1-1/2" (38mm)	12" (305mm)	4.2 (1.9kg)	60, 95 or 125	230, 360 or 475
372-BC	1-1/2" (38mm)	8.5" (216mm)	7.5 (3.4kg)	60, 95 or 125	230, 360 or 475

# CONSTANT GALLONAGE NOZZLES

## 固定流量水枪

### 1-1/2" 373-系列固定流量水枪

- 150, 175 or 200 加仑/分钟 (550, 660 or 750 公升/分钟)
- 操作压力为100 psi(7 bar)
- 可结合普尔泰克泡沫喷筒型号214

373 1-1/2" 固定流量水枪

373-TO 1-1/2" 固定流量水枪喷嘴

373-BA 1-1/2" 固定流量可拆解水枪  
• 结合372-TO喷嘴以及102型水阀

373-BC 1-1/2" 固定流量水枪  
• 工业用水枪  
• 抗腐蚀铜材质



Style 373



Style 373-BC

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
373	1-1/2" (38mm)	10.2" (259mm)	5.7 (2.6kg)	150, 175 or 200	550, 660 or 750
373-TO	1-1/2" (38mm)	7.4" (188mm)	3.3 (1.5kg)	150, 175 or 200	550, 660 or 750
373-BA	1-1/2" (38mm)	12.8" (325mm)	6.4 (2.9kg)	150, 175 or 200	550, 660 or 750
373-BC	1-1/2" (38mm)	9.8" (249mm)	12.7 (5.8kg)	150, 175 or 200	550, 660 or 750

### 中流量 374- 系列固定流量水枪

- 150, 175, 200 or 250 加仑/分钟 (550, 660, 750 or 950 公升/分钟)
- 操作压力为100 psi(7 bar)
- 可结合普尔泰克泡沫喷筒型号214

374 中流量固定流量水枪

374-BC 中流量固定流量水枪  
• 工业用水枪  
• 抗腐蚀铜材质



Style 374



Style 374-BC



型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
374	2-1/2" (65mm)	11" (279mm)	6.2 (2.8kg)	150, 175, 200 or 250	550, 660, 750 or 950
374-BC	2-1/2" (65mm)	11" (279mm)	14.7 (6.7kg)	150, 175, 200 or 250	550, 660, 750 or 950

# CONSTANT GALLONAGE NOZZLES

## 固定流量水枪

### 中流量 374- 系列固定流量水枪

374-TP 中流量固定流量水枪喷嘴附水平双握把

374-BCTP 中流量固定流量水枪 附水平双握把

- 工业用水枪
- 抗腐蚀铜材质



Style 374-TP



Style 374-BCTP

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
374-TP	2-1/2" (65mm)	16.7" (424mm)	9.5 (4.3kg)	150, 175, 200 or 250	550, 660, 750 or 950
374-BCTP	2-1/2" (65mm)	17" (432mm)	21 (9.5kg)	150, 175, 200 or 250	550, 660, 750 or 950

### 高流量 375-系列固定流量水枪

375 高流量固定流量水枪

- 200, 250 or 300 加仑/分钟 (750, 950 or 1,140 公升/分钟)
- 操作压力为100 psi(7 bar)
- 可结合普尔泰克泡沫喷筒型号 217



Style 375

375-T0 高流量固定流量水枪喷嘴

- 经旋转喷嘴头之挡板可选择多种流量
- 挡板蚀刻流量数据
- 提供1.5" (38mm), 2.5" (65mm)二种接口
- 亦可结合使用于普尔泰克水炮型号611, 600-1, 600-2



Style 375-T0 1.5" inlet 2.5" inlet

型号	接口尺寸	长度	重量lbs (kg)	流量设定	
				加仑/分钟	公升/分钟
375	2-1/2" (65mm)	11.8" (300mm)	7.5 (3.4kg)	200, 250, 300 or 350	750, 950, 1140 or 1325
375-T0	1-1/2" (38mm)	8.8" (223mm)	5.1 (2.3kg)	200, 250, 300 or 350	750, 950, 1140 or 1325
	2-1/2" (65mm)	9.5" (240mm)	5.7 (2.6kg)		